

Art. Nr.: ASK 31.5 2U **ASK 31.5 2U**

Technische Daten:

Nenndauerstrom I_{cth} : 1,0 x I_N



Abmessungen:

Schiene 1 in mm: 30x10

Schiene 2 in mm: 2x20x10 Nennkurzzeitstrom I_{th}: 60 x I_N, 1 Sek.

Rundleiter in mm: 28 Betriebsspannung U_m: 0,72 kV

Baubreite in mm: 60 Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.

Bauhöhe in mm: 75,5 Nenn-Frequenz: 50 Hz Bautiefe gesamt in mm: 68 Isolierstoffklasse: E

Allgemeine Technische Angaben:

Überstrombegrenzungsfaktor: Siehe Leistungsschild Arbeitstemperaturbereich: $-5^{\circ}C < T < +50^{\circ}C$ Lagertemperaturbereich:

Unzerbrechliches Kunstoffgehäuse aus schwarzem Polycarbonat: Schwer entflammbar, ultraschall verschweißt

Vernickelte Sekundärklemmen mit plus-minus vernickelten

Schrauben:

Zolltarifnummer:

Angewendete Normen 1: Angewendete Normen 2:


-25°C < T < +70°C


M5x10mm


85043129

DIN EN 61869-1/2 DIN EN 42600-1/2

Technische Zeichnung:







Datum: 08.11.2025

Kontakt:

MBS GmbH & Co KG - Eisbachstrasse 51 - D-74429 Sulzbach-Laufen - www.mbs-aq.com Tel.: +49 7976 9851-0 - Telefax: +49 7976 9851-90 - verkauf@mbs-ag.com